

Pooldeck Original

DIE INNOVATION BEI DEN SCHWIMMBADABDECKUNGEN



DAS POOLDECK IST DIE 6 IN 1 LÖSUNG FÜR IHREN POOL

.....**DIE SICHERUNG FÜR KINDER- und TIERE** - der Pool ist geschlossen und durch Verriegelung gesichert

.....**DIE ABDECKUNG** gegen Schmutz , Laub, Sand, Gras, Regenwasser und Kleingetier im Pool

.....**DIE EINSPARUNG AN HEIZ-, WASSER- und CHEMIKALIENKOSTEN** - Temperatur- und Wasserverlust wird auf ein Minimum reduziert

.....**DIE TERRASSE** wenn der Pool abgedeckt ist. Sie lassen Ihre **POOLMÖBEL** immer auf dem **POOLDECK** stehen und nutzen dies bei offenem und geschlossenem Pool

.....**DIE ZUSÄTZLICHE GARTENFLÄCHE** kleine Gärten profitieren von der Doppelnutzung einer vorhandenen Fläche

.....**DIE PERFEKTE WINTERABDECKUNG**, der Pool ist gesichert, komplett geschlossen und bleibt sauber

- **Im Ganzen oder geteilt verschiebbar (je nach Größe des Pools)**

- **Verschiebbar über die lange oder kurze Seite des Pools je nach Platzverhältnissen**
- **Belegbar mit handelsüblichen Terrassenhölzern, Tecwood, geprägtes Blech, Sand, Stein, oder auch jeder Belag nach Wunsch**
- **leichtes mechanisches Verschieben durch hochwertige standfeste und verschleißfreie Edelstahlmechanik**
- **Elektrischer Antrieb auf Wunsch (empfehlenswert ab 35 m² Deckfläche)**
- **Geringer Bauvorbereitungsaufwand**
- **Geringe Aufbauhöhe, ca. 21 cm inkl. Belag**
- **Gut zu integrieren in die Gartengestaltung**
- **VIELFÄLTIGE ALTERNATIVE FÜR IHREN POOL**
- **AUCH ALS NACHRÜSTLÖSUNG BESTENS GEEIGNET**
- **FÜR SKIMMER- UND ÜBERLAUFRINNENBECKEN, SOWIE BEI ALLEN POOLMATERIALIEN EINSETZBAR**





Die Decks werden nicht industriell angefertigt sondern sind individuelle Einzelanfertigungen nach Maß. Größen und Preise auf Anfrage

Details:

Pooldeck Grundkonstruktion aus seewasserfestem Aluminium und verzinktem Stahl; abhängig vom Außenmaß des Pools, geeignet für alle Beckentypen. Bei stirnseitig verlegten Laufschiene und einer längsseitigen Überspannung ist die maximale Pooldeckgröße auf 9,8 m Länge begrenzt (Standardbauweise). Darüber hinaus gehende Pooldeck Achsmaße bei Pools von über 10 m Länge können durch Sonderkonstruktion realisiert werden

Das Deck kann je nach Platzverhältnissen auch geteilt werden oder ineinander verschoben werden.

Zum Schutz vor Wasserverdunstung und dem damit verbundenen Energieverlust erfolgt eine vollflächige Belegung mit seewasserfestem Aluminiumblech . Ein Ablauf von Oberflächenwasser wird durch die konstruktionsbedingte leichte Überhöhung in der Mitte des Decks neben den Pool erreicht.

Zusätzlich wird eine 20 mm starke Dämmung eingebracht, für Whirlpools bzw. die Nutzung des Pools in den Wintermonaten ist eine zusätzliche 100 mm starke Dämmung erhältlich. Eine EPDM diffusionsoffene Schleiffolie, die umlaufend außen am Deck angebracht wird, minimiert zusätzlich das Eindringen von kleineren Schmutzpartikeln und Kleingetier in den Pool.

Die Befestigung der Laufschiene, auf denen das Deck entlang rollt, erfolgt mittels Edelstahltraversen, die auf dafür vorgesehene Fundamente montiert werden. Durch die exakte Ausnivellierung dieser Laufschienekonstruktion ist ein leichtgängiges Verschieben des Decks von Hand garantiert. Bei größeren Decks ab 35 m² Deckfläche empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Antriebes. Die Laufschiene und die dazu gehörigen Traversen zur Aufnahme und Befestigung bestehen komplett aus Edelstahl und sind besonders flach. Sie können planeben in den Beckenumgang integriert werden. Die Rollen bestehen ebenfalls aus Edelstahl. Diese verschleißfreie Mechanik sorgt für lange Haltbarkeit.

Die Pooldecks sind begehbar mit einer gesamt Belastung von ca. 2500 kg, je nach Größe.

Endanschlag und Verriegelung erfolgt in 2 Positionen bei manuell zu verschiebenden Decks. Bei elektrischen Decks erfolgt die Absperrung durch einen Schlüsselschalter.

Wird eine Benutzung im Winter gewünscht empfehlen wir eine Schienenheizung, damit das Deck nicht festfriert und problemlos verschoben werden kann.

Die Belegung mit Terrassenhölzern oder einem Belag nach Wunsch erfolgt bauseits.

Um naturgegebene Farbabweichungen zu verhindern empfehlen wir bei Errichtung einer angrenzenden Holzterrasse den Belag aus einer gleichen Lieferung zu verwenden.

Garantie: 2 Jahre

Liefermöglichkeit: nach Absprache

**Bauseitige Vorbereitung und Leistungen:
Streifenfundamente oder Punktfundamente nach unseren Vorgaben.
Elektrischer Anschluss, wenn ein Motor zum Einsatz kommt**

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung: 10 Jahre Pooldeck Original, 150 realisierte Projekte!

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Anruf

Mit freundlichen Grüßen

Ruth Saint Goulains-Rösler

**Pooldeck Original
Handelsvertretungen
Romatsrieder Strasse 1a
D – 87654 Friesenried
Fon +49 8347 981290
Fax +49 8347 981291
Funk +49 174 3021444**

**Email info@pooldeck-original.de
www.pooldeck-original.de**